

VDE, GS ja CE
-sertifioitua laatua

MiniSteam

Elektrodi-höyrykostuttimet suoraan
huoneilmankostutukseen

HygroMatik MiniSteam on höyrykostutin suoraan huoneilmankostutukseen. MiniSteam tuottaa puhdasta mineraalivapaata höyryä tavallisesta hanavedestä. Hiljainen integroitu puhallin jakaa höyryn tasaisesti.

MiniSteamin enimmäishöyryntuotanto on 4,8 - 10 kg/h, mikä soveltuu täydellisesti pienten ja keskiuurien toimistojen sekä tuotanto- ja varastotilojen ilmankostutukseen.

Korroosioresistentti kotelo on tehty kokonaan ruostumattomasta teräksestä. Kansi on irrotettavissa, jotta huolto on helppoa, ja lukittavissa, jottei asiattomilla ole siihen pääsyä.



- Hygieenistä ilmankostutusta mineraalivapaalla puhtaalla höyryllä
- Moderni suunnittelu
- Uudelleen käytettävä höyrysylinteri - avaa, puhdistaa ja jatkaa käyttöä
- Suuripinta-alaiset elektrodit, jotka on tehty ruostumattomasta teräksestä. Vaihdeavissa ilman työkaluja
- Tehokas huuhtelupumppu
- Sopeutuu saatavilla olevan veden laatuun
- Saatavilla tuoteversiona **MiniSteam-Basic** tai **MiniSteam-Comfort**

HygroMatik **MiniSteam-Comfort**
Höyryntuotanto max. 10 kg/h



HYGROMATIK
WE HUMIDIFY THE AIR.

MiniSteam

Elektrodi-höyrykostuttimet suoraan
huoneilmankostutukseen

HygroMatik MiniSteam toimii kaikilla vakio-ohjaussignaaleilla ja sopeutuu saatavilla olevan veden laatuun.

MiniSteam-Basic -laitteissa

- suhdesäätö tai on/off-ohjaus
- automaattinen järjestelmätesti
- 5 LED-valoa, jotka antavat tärkeää tietoa toiminnasta
- 2 jännitevapaata etäsignaalia
- integroitu rajapinta RS 485
- valmiushuuhdeltu ja valmiuslämmitys

MiniSteam-Comfort -laitteissa lisäksi

- taustavalaistu LC-näyttö
- 4-toimintopainiketta helppoon käyttöön ja ohjelmointiin
- integroitu PI-säätö



MiniSteam - Tekniset tiedot

Laitetyypit		MS05	MS05	MS10
Höyryntuotto	[kg/h]	4,8	5	10
Virtalähde*		230V/1/N/50-60Hz	400V/3/N 50-60Hz*	
Sähköteho	[kW]	3,6	3,8	7,5
Virta	[A]	15,7	5,4	10,8
Sulake	[A]	1 x 16	3 x 6	3x16
Säätö		Basic, Comfort		
Ohjausjännite		230 V		
Paino tyhjänä	[kg]	11	11	13
Käyttöpaino	[kg]	14	14	19
Mitat	Korkeus [mm]	471	471	561
	Leveys [mm]	373	373	407
	Syvyys [mm]	178	178	208
Vedentulo		1-10 baria, liitännällä 3/4"		
Vedenpoisto	[mm]	(paikalliseen) valukanavaan		
Ilmankierto, puhallin	[m3/h]	66	66	165

* Muita jännitteitä pyynnöstä

Teknisiin tietoihin saatetaan tehdä muutoksia ilman ennakkovaroitusta

HYGROMATIK
WE HUMIDIFY THE AIR.

Lise-Meitner-Str. 3 • 24558 Henstedt-Ulzburg, Saksa
Puh. +49 4193 / 895 - 0 • Fax +49 4193 / 895 - 33
Email hy@hygromatik.de • www.hygromatik.com

spirax/sarco groupin jäsen