



## Ilmanvaihtoyksikkö VU

suoraan huoneen ilmankostutukseen



- ✓ Erityisen tasaisesti käyvä ja tehokas poikittaisvirtauspuhallin takaa optimaalisen ja tasaisen kostutetun ilman jakautumisen huoneessa
- ✓ Erityisesti kehitetty höyryn ulostulosuutin kondenssittomaan höyryn ulostuloon
- ✓ Nopea ja helppo asennus valmiiksi liitettävälle yksikölle
- ✓ Hillitty ja moderni muotoilu sulautuu huomaamattomasti tilaan

### Technical Data Ventilation Unit VU

| Ilmanvaihtoyksikkö                                 | VU10             | VU30            |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Suurin höyryntuotto [kg/h]                         | 10               | 30              |
| Leviämisleveys maks. höyryntuotolla [m]            | 3                | 5               |
| Äänitaso (1 m etäisyydellä, vain puhallin) [dB(A)] | 49               | 51              |
| Höyryntulo                                         | DN40             |                 |
| Kondenssiveden poisto                              | -                | DN12            |
| Käyttöjännite                                      | 220-240V / 1 / N |                 |
| Nimellisteho [W]                                   | 26               | 50              |
| Mitat L x K x S [mm]                               | 270 x 130 x 260  | 490 x 170 x 330 |
| Paino [kg]                                         | 4.3              | 9.0             |

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

HygroMatik-tiimimme vastaa mielellään kysymyksiinne.

Puh. +49 4193 895-0 · hy@hygromatik.de